

# マルチな、才能。

SDカードでかんたんデータ回収

幅広い用途に応じた拡張性

設定ひとつで色んなセンサーが計測できる

マルチ データ ロガー

## DCN-02L



計測支援システム  
data collection  
D.C.NOBITA

DATA COLLECTION  
D.C.の太



マルヤス工業株式会社

# DATA COLLECTION **ロコルビタ** マルチ データ ロガー DCN-02L

- ◆ 歪・電圧・パルス 各種センサーに対応
- ◆ 高精度 測定精度±0.1%FS
- ◆ データはCSVファイルでEXCELなどに対応
- ◆ 低消費電力で長期観測可能 電源はAC/DC両対応
- ◆ データ回収はSDカードを挿入し自動回収  
SDカード1枚で複数台のデータ回収可能
- ◆ 落雷・静電気対策としてサージアブソーバ装備
- ◆ 警報出力 任意に設定可能
- ◆ RS 232C 標準装備
- ◆ 無線・インターネットでのモニタリングが可能
- ◆ スイッチボックスDCN-SW30(オプション品)接続時は  
最大62chまで可能
- ◆ 専用格納箱(オプション品)使用で設置が簡単



● DCN-02L

## センサー仕様と対応センサー

	センサー仕様	対応センサー
歪ゲージ式	4ゲージ4線式	歪式水位計・応力計
	4ゲージ4線式	温度計・応力計
	2ゲージ3線式	パイプ歪計
パルス	無電圧 ON 接点	転倒桁雨量計・電磁流量計
ポテンションメータ式	0~2V	伸縮計・多層移動量計
電圧式	0~5V	電圧式水位計
	0~5.6V	埋込式傾斜計

※2chを上記仕様から選択できます



● DCN-SW30

## 仕様

型式	DCN-02L	
チャンネル	2ch	
データ容量	メモリー	26,214データ(1.2ch各々)
データ回収メディア	SDカード	2GB以下
測定間隔	分	1・5・10・15・30
	時間	1・2・3・6・12・24
電圧	6V~12V	
電源	アルカリ乾電池	単3(LR6) 6本
	ACアダプタ	9V (別売)
消費電力	待機時	30μA
	操作時	40mA
	観測時	75mA
動作温度範囲	-20℃~60℃(結露除く)	推奨: 0℃~40℃
寸法等	148(W) × 205(L) × 62(D)	730g



● 専用格納箱

製造元

**マルヤス工業株式会社**

岡崎工場 / 〒444-8580 愛知県岡崎市橋目町北山1番地  
 TEL.(0564)34-1528 FAX.(0564)32-3940  
<http://www.maruyasu.co.jp/seihin/sangyo/index.html>  
 e-mail m-obata@maruyasu.co.jp

製品の改善などのため予告なく変更する場合があります

特約店

**株式会社 測商技研北陸**

〒920-0058 石川県金沢市示野中町2丁目85  
 TEL.076-232-3900・FAX.076-222-3334  
<http://www.sokuhoku.co.jp/>  
 e-mail : info@sokuhoku.co.jp

